

Asin AQUA NET



комфортное
решение для всех
видов бассейнов

Asin Aqua REDOX



оптимальное
решение для всех
видов бассейнов

Asin Aqua SALT



альтернативное
решение для
домашних бассейнов

Asin Aqua SANOSIL



бесхлорная
дезинфекция
для домашних
бассейнов

aseko

Aseko Pool Technology



прайс-лист
2016

aseko.com

Станции автоматического дозирования и регулирования			
№ п/п	наименование	описание	цена розн., €
1	NEW ASIN AQUA NET 	ASIN AQUA NET – автоматическая станция 3 в 1 с подключением к сети ИНТЕРНЕТ для удаленного контроля. Для измерения дезинфекции, может комплектоваться REDOX зондом (комплектация REDOX) или зондом для измерения свободного хлора CLF (комплектация CLF), так же возможна дезинфекция при помощи активного кислорода (комплектация SANOSIL), в этом случае зонд для измерения дезинфекции не требуется. Зв1: Выбор измеряющего зонда или выбор дозации по времени (раз в час, раз в сутки), доступно в пользовательском меню, что дает возможность в процессе эксплуатации изменить измерение хлорной дезинфекции с Redox (ОВП) на прямое измерение хлора и наоборот. Так же возможен переход на бесхлорную дезинфекцию, не меняя при этом автомат, а лишь выбрав в меню пункт «без зонда». К автомату можно подключать внешний сенсорный, информационный дисплей EXT. Дисплей отображает концентрацию дезинфекции и уровень pH в воде, температуру воды, влажность и температуру воздуха в помещении в котором он установлен. В комплект поставки не входит, приобретается отдельно. Во всех трех случаях автомат регулирует и измеряет уровень pH в автоматическом режиме при помощи стандартного стеклянного зонда pH. Подходит для использования в бассейнах от 1 до 250 м³.	CLF 3390 Дисплей EXT 980
			REDOX 2640 Дисплей EXT 980
			SANOSIL 2490 Дисплей EXT 980
2		Комплектация общая: автомат с 2-я встроенными перистальтическими насосами производительностью 60 мл/мин, электронный датчик потока, электронный датчик температуры, зонд pH, монтажный комплект, тестер, капиллярная трубка, инструкция на русском языке. Комплектация CLF: + к общей комплектации мембранный зонд для измерения свободного хлора CLF. Комплектация REDOX: + к общей комплектации зонд REDOX. Комплектация SANOSIL: + общей комплектации тестер для измерения активного кислорода.	CLF 3390 Дисплей EXT 980
3			REDOX 2640 Дисплей EXT 980
4			SANOSIL 2490 Дисплей EXT 980
4	NEW ASIN AQUA 	ASIN AQUA – автоматическая станция 3 в 1. Для измерения дезинфекции, может комплектоваться REDOX зондом (комплектация REDOX) или зондом для измерения свободного хлора CLF (комплектация CLF), так же возможна дезинфекция при помощи активного кислорода (комплектация SANOSIL), в этом случае зонд для измерения дезинфекции не требуется. Зв1: Выбор измеряющего зонда или выбор дозации по времени (раз в час, раз в сутки), доступно в пользовательском меню, что дает возможность в процессе эксплуатации изменить измерение хлорной дезинфекции с Redox (ОВП) на прямое измерение хлора и наоборот. Так же возможен переход на бесхлорную дезинфекцию, не меняя при этом автомат, а лишь выбрав в меню пункт «без зонда». Во всех трех случаях автомат регулирует и измеряет уровень pH в автоматическом режиме при помощи стандартного стеклянного зонда pH. Подходит для использования в бассейнах от 1 до 250 м³. Комплектация общая: автомат с 2-я встроенными перистальтическими насосами производительностью 60 мл/мин, электронный датчик потока, зонд pH, монтажный комплект, тестер, капиллярная трубка, инструкция на русском языке. Комплектация CLF: + к общей комплектации мембранный зонд для измерения свободного хлора CLF. Комплектация REDOX: + к общей комплектации зонд REDOX. Комплектация SANOSIL: + общей комплектации тестер для измерения активного кислорода.	CLF 2680
			REDOX 1980
			SANOSIL 2170
5		Комплектация общая: автомат с 2-я встроенными перистальтическими насосами производительностью 60 мл/мин, электронный датчик потока, зонд pH, монтажный комплект, тестер, капиллярная трубка, инструкция на русском языке. Комплектация CLF: + к общей комплектации мембранный зонд для измерения свободного хлора CLF. Комплектация REDOX: + к общей комплектации зонд REDOX. Комплектация SANOSIL: + общей комплектации тестер для измерения активного кислорода.	CLF 2680
6			REDOX 1980
7			SANOSIL 2170



Станции автоматического дозирования и регулирования			
№ п/п	наименование	описание	цена розн., €
7	Asin Aqua HOME   Работает с приложением iPOOL для iOS и Android	Asin Aqua HOME – автомат для комплексного управления качеством воды в бассейнах. Автомат оснащен 4-я встроенными перистальтическими насосами для дозирования реагентов. Для измерения дезинфекции, может комплектоваться REDOX зондом или зондом для измерения свободного хлора CLF, так же возможна дезинфекция при помощи активного кислорода, в этом случае зонд для измерения дезинфекции не требуется. Функции: измерение и регулирование концентрации дезинфекции, измерение и регулирование уровня pH с дозацией pH+ и pH- реагентов, дозирование альгицида или флокулянта, управление временем работы фильтрации, автоматическое управление уровнем воды в переливном баке, управление нагревом воды, управление автоматической промывкой фильтра, дистанционный контроль через интернет и через приложение iPOOL для устройств на платформах Android и iOS. Возможно подключение внешнего информационного дисплея EXT, эл. термометра, барометрического датчика, приобретаются отдельно. Комплектация: автомат с 4-я встроенными перистальтическими насосами производительностью 60 мл/мин, зонд pH, зонд REDOX или зонд Св.хлор CLF, капиллярная трубка, монтажный комплект, тестер. Материал корпуса нержавеющей сталь. Управление с помощью сенсорного дисплея. Подходит для бассейнов объемом от 1 до 250 м³.	REDOX 3480 CLF св.хлор 4490
8	NEW Asin Aqua SALT 	Asin Aqua SALT – Комплексная система дезинфекции на основе электролиза соленой воды с дозацией альгицидов, автоматическим регулированием уровня pH, управлением работой системы фильтрации, управление нагревом, управление доливом, управление автоматической промывкой фильтра. Подключение к сети ИНТЕРНЕТ для удаленного контроля. К станции возможно подключение сенсорного информационного дисплея EXT. Подходит для бассейнов от 1 до 70 м³. Три режима работы: -Измерение свободного хлора мембранным зондом CLF -Измерение дезинфекции с REDOX зондом -Без измерения дезинфекции, пропорциональное дозирование дезинфекции по времени. Комплектация: Автомат с двумя встроенными перистальтическими насосами, зонд pH, зонд REDOX или CLF св.хлор, капиллярная трубка, монтажный комплект, электролизер, электронный датчик потока, электронный датчик температуры.	REDOX 3980 CLF св.хлор 4980
9	Asin SALT 	Asin SALT – комплект для автоматической дезинфекции бассейнов с соленой водой, методом электролиза. Комплект состоит из ЭЛЕКТРОДА, БЛОКА УПРАВЛЕНИЯ электродом и автомата Asin Aqua S. Подходит для дезинфекции бассейнов до 70 м³. Asin Aqua S – устройство для автоматической регулировки уровня pH и концентрации свободного хлора в воде. К автомату подключается БЛОК управления электродом. На автомате можно регулировать производительность ЭЛЕКТРОДА. Уровень pH измеряется стеклянным электродом, концентрация свободного хлора в воде измеряется мембранным зондом CLF. Монтируется на стену. Напряжение 230v. Производительность дозирующего насоса 60мл/мин. Комплектация: автомат Asin Aqua S с встроенным перистальтическим насосом производительностью 60 мл/мин, зонд pH, мембранный зонд для измерения св.хлора CLF, монтажный комплект, тестер, капиллярная трубка, инструкция на русском языке, ЭЛЕКТРОД, БЛОК УПРАВЛЕНИЯ ЭЛЕКТРОДОМ.	3995
10	Asin SALT REDOX 	Asin SALT REDOX – комплект для автоматической дезинфекции бассейнов с соленой водой, методом электролиза. Комплект состоит из ЭЛЕКТРОДА, БЛОКА УПРАВЛЕНИЯ электродом и автомата Asin Aqua S REDOX. Подходит для дезинфекции бассейнов до 70 м³. Asin Aqua S REDOX – устройство для автоматической регулировки уровня pH и концентрации хлора в воде с измерением в REDOX потенциале. К автомату подключается БЛОК управления электродом. На автомате можно регулировать производительность ЭЛЕКТРОДА. Уровень pH измеряется стеклянным электродом, концентрация хлора в воде измеряется стеклянным REDOX зондом. Монтируется на стену. Напряжение 230v. Производительность дозирующего насоса 60мл/мин. Комплектация: автомат Asin Aqua S REDOX с встроенным перистальтическим насосом производительностью 60 мл/мин, зонд pH, зонд REDOX, монтажный комплект, тестер, капиллярная трубка, инструкция на русском языке, ЭЛЕКТРОД, БЛОК УПРАВЛЕНИЯ ЭЛЕКТРОДОМ.	3070
11	PP 60 PH 	PP 60 PH – является устройством для автоматического регулирования и измерения уровня pH. Величина pH измеряется стеклянным зондом. Для калибровки зонда не требуются буферные растворы. Автомат оснащен перистальтическим насосом производительностью 60 мл/мин. Комплектация: автомат со встроенным перистальтическим насосом производительностью 60 мл/мин, зонд pH, монтажный комплект, тестер, капиллярная трубка, инструкция на русском языке.	890
12	PP 60 PRG 	PP 60 PRG – является программируемым насос - дозатором оборудованным одним насосом. Настраиваемые параметры – интервал времени между дозировками (от 1 мин. до 24 часов), количество дозируемого реагента (от 1 мл. до 9999 мл.). Оптимальное решение для дозирования коагулянта, альгицида и пр. Комплектация: автомат со встроенным перистальтическим насосом производительностью 60 мл/мин, монтажный комплект, капиллярная трубка, инструкция на русском языке.	640



Профессиональная станция автоматического дозирования, регулирования и комплектующие к ней			
№ п/п	наименование	описание	цена розн., €
13	Asin Aqua PROFI   Работает с приложением iPOOL для iOS и Android	ASIN AQUA PROFI - автомат для управления качеством бассейновой воды, - лучший выбор для сектора общественных бассейнов, отвечает самым высоким требованиям точности измерения. Измеряет и регулирует pH, Redox, свободный хлор (существует возможность подключения датчика для измерения общего хлора), уровень воды, температуру воды. Дозирует флокулянт. Управляет фильтрующим насосом (можно задать два интервала на один день). К автомату можно подключить до 4х перистальтических или мембранных насосов, электролизёр соленой воды или устройство для дозирования газообразного хлора. Управление с помощью сенсорного дисплея. Подключается внешний информационный дисплей EXT/ Напряжение 230v. Подключение к internet: дистанционный контроль через интернет и через приложение iPOOL для устройств на платформах Android и iOS. В комплект входят: автомат, зонд pH, зонд Redox, зонд на свободный хлор CLF, инструкция. Монтажный комплект, насосы, датчики уровня воды, датчик температуры, зонд на общий хлор CLT и капиллярная трубка в комплект не входят.	5570
14		Внешний сенсорный, информационный дисплей EXT – подключается к автомату Asin Aqua PROFI и Asin Aqua HOME , Asin Aqua NET , Asin Aqua SALT . Отображает концентрацию дезинфекции, уровень pH, температуру воды и воздуха в помещении, влажность воздуха. Удаленное управление настройками станции.	980
15		Комплект из 3-х перистальтических насосов PP 60 (12-24V) , подключаются к Asin Aqua PROFI . Высокопроизводительные, качественные насосы с производительностью 60 - 120 мл/мин для дозирования агрессивных бассейновых хим. реагентов. Предназначены для дозирования дезинфекции, флокулянта и жидкостей для регулирования pH в бассейнах до 250 м³. Используются при давлении в циркуляционном контуре до 1 бар. Питание 12-24v.	1110
16		Комплект из 3-х мембранных насосов для подключения к ASIN Aqua PROFI . Высокопроизводительные (6л/ч) насосы предназначены для бассейнов до 800 м³ или там где давление больше чем 1 бар. Могут использоваться для дозирования дезинфекции, флокулянта и жидкостей для регулирования pH. Питание 230v.	1995
17		Мембранный высокопроизводительный насос 30 л/час предназначен для бассейнов более 800 м³. Могут использоваться для дозирования дезинфекции, флокулянта и жидкостей для регулирования pH. Питание 230v.	1430
18		Электронный термометр с установочной камерой. Электронный термометр служит для управления нагревом и измерения температуры воды. Подключается к станции ASIN Aqua PROFI и Asin Aqua HOME . Термометр устанавливается в камеру, которая ввинчивается (резьба 1/4") в трубопровод циркуляционного контура бассейна.	118
19		Барометрический датчик уровня воды подключается к станции ASIN Aqua PROFI и Asin Aqua HOME . Применяется для управления доливом воды и измерением уровня воды. Устанавливается на дне переливной емкости.	750
20		Присоединительный кран - предназначен для подсоединения проточных капиллярных трубок к циркуляционному контуру фильтрации бассейна. Резьба 1/4".	33
21		Дозирующий клапан хим. реагентов - служит для дозирования хим. реагентов в магистраль фильтрации бассейна. Резьба 1/4". Резьба 1/4".	30
22		Груз-наконечник. Груз-наконечник надевается на окончание капиллярной трубочки, используется для забора хим. реагентов. Размещается на дне канистр, препятствует присасыванию приемного окончания трубочки ко дну канистры.	12
23		Капиллярная трубка 6 x 1 мм - предназначены для подвода измеряемой воды к проточным камерам, соединения дозирующих насосов с канистрами реактивов и для подвода хим. реагентов к дозирующим клапанам.	2/м.п.



Запасные части и комплектующие			
№ п/п	наименование	описание	цена розн., €
24		Внешний сенсорный, информационный дисплей EXT . Подключается к Asin AQUA NET, Asin Aqua PROFI, Asin Aqua HOME, Asin Aqua SALT .	980
25		Перистальтический насос PP 60 (12-24 V) – подключается к Asin Aqua PROFI .	407
26		Мембранный высокопроизводительный насос 30 л/час предназначен для бассейнов более 800 м³. Могут использоваться для дозирования дезинфекции, флокулянта и жидкостей для регулирования pH. Питание 230v.	1430
27		Мотор для перистальтического насоса.	240
28		Сменная перистальтическая часть насоса.	210
29		Запасной шланг для перистальтического насоса.	42
30		Управляющая плата с ЖК дисплеем.	560
31		Адаптер для подключения автоматов ASEKO к трубопроводу фильтрации Ø50.	24
32		Футорка. ¼" x ¼"	12



№ п/п	наименование	описание	цена розн., €
33		Зонд pH.	180
34		Зонд REDOX.	185
35		Консервирующая жидкость для зондов pH и REDOX 25 мл.	12
36		CLF - мембранный зонд для измерения свободного хлора.	790
37		Сменный мембранный модуль CLF.	141
38		Электролит для зонда CLF 20 мл.	33
39		CLT – мембранный зонд для измерения общего хлора.	890
40		Сменный мембранный модуль CLT.	155
41		Электролит для зонда CLT 20 мл.	33



Запасные части и комплектующие			
№ п/п	наименование	описание	цена розн., €
42		Камера проточная.	80
43		Электронный термометр с установочной камерой. Электронный термометр служит для управления нагревом и измерения температуры воды. Подключается к станции ASIN Aqua PROFI и Asin Aqua HOME . Термометр устанавливается в камеру, которая ввинчивается (резьба 1/4") в трубопровод циркуляционного контура бассейна.	118
44		Барометрический датчик уровня воды подключается к Asin Aqua PROFI , размещается на дне переливной емкости.	750
45		Присоединительный кран - предназначен для подсоединения проточных капиллярных трубок к циркуляционному контуру фильтрации бассейна. Резьба вентиля 1/4".	33
46		Дозирующий клапан хим. реагентов - служит для дозирования хим. реагентов в магистраль фильтрации бассейна. Резьба 1/4".	30
47		Груз-наконечник. Груз-наконечник надевается на окончание капиллярной трубочки, используется для забора хим. реагентов. Размещается на дне канистр, препятствует присасыванию приемного окончания трубочки ко дну канистры.	12
48		Капиллярная трубка 6 x 1 мм - предназначены для подвода измеряемой воды к проточным камерам, соединения дозирующих насосов с канистрами реактивов и для подвода хим. реагентов к дозирующим клапанам.	2/м.п.
49		Аварийная сирена для Asin Aqua PROFI .	105
50		Тестер для определения: уровня pH, Свободного и Общего хлора.	39



№ п/п	наименование	описание	цена розн., €
51		Тестер Sanostrip 200 – Тест 50 измерений, для определения количества активного кислорода / Sanosil в воде.	45
52		Набор буферных растворов для тестирования и калибровки зонда рН. 3 x 75мл.	47
53		Буферный раствор Rx. Для тестирования зонда Rx . 75 мл.	20
54		Штуцер присоединительный. Для перистальтического насоса.	19
55		Кран для отбора проб. Подключается к любой станции, где есть проток измеряемой воды.	60
56		Электронный датчик потока.	180

Производитель оставляет за собой право на технические изменения и изменение внешнего вида своей продукции.

