

ФИЛЬТРОВАЛЬНЫЕ УСТАНОВКИ ДЛЯ ЧАСТНЫХ БАССЕЙНОВ

ФИЛЬТРОВАЛЬНЫЕ УСТАНОВКИ ДЛЯ ЧАСТНЫХ БАССЕЙНОВ									
Внешний вид	Описание	Модель	Диаметр фильтра	Объем бассейна до ... м³	Мощность насоса	Патрубок / соединение	Макс. пропускная способность	Загрузка песка	Розничная цена
ФИЛЬТРОВАЛЬНЫЕ УСТАНОВКИ Aquaviva FSP. (Китай)									
	* Фильтрационная система из пластика, с верхним подключением и насосом Aquaviva. С комплектом разъёмных муфт, манометром. * Простое управление благодаря 4-ходовому многопортовому крану. * Корпус фильтра устойчив к ультрафиолетовым лучам. * Максимальное рабочее давление 2,0 кг/см² * Максимальная температура воды: 40°C. * Фракция песка 0,5-0,8 мм.	FSP300-ST20	300 мм	до 14,0 м³	0,28 кВт.	38/32 мм	3,5 м³/час	19 кг	164,00 €
		FSP300-ST33	300 мм	до 16,0 м³	0,33 кВт.	38/32 мм	4,0 м³/час	19 кг	169,20 €
ФИЛЬТРОВАЛЬНЫЕ УСТАНОВКИ Aquaviva FSU-8TP (Китай)									
	* Фильтрационная система FSU-8TP со встроенным таймером., с верхним подключением и насосом Aquaviva. С комплектом разъёмных муфт. * Функция таймера 2-24 ч. * Простое управление благодаря 4-ходовому многопортовому крану. * Корпус фильтра устойчив к ультрафиолетовым лучам. * Максимальное рабочее давление 2,0 кг/см² * Максимальная температура воды: 40°C. * Фракция песка 0,5-0,8 мм.	FSU-8TP	330 мм	до 16,0 м³	0,25 кВт.	38/32 мм	4,0 м³/час	17 кг	148,00 €
ФИЛЬТРОВАЛЬНЫЕ УСТАНОВКИ Aquaviva FSP (Китай)									
	* Фильтрационная система FSP с верхним подключением и насосом Aquaviva. С комплектом разъёмных муфт. * Простое управление благодаря 4-ходовому многопортовому крану. * Корпус фильтра устойчив к ультрафиолетовым лучам. * Максимальное рабочее давление 2,0 кг/см² * Максимальная температура воды: 40°C. * Фракция песка 0,5-0,8 мм.	FSP390	400 мм	до 26,0 м³	0,75 кВт.	38/32 мм	8,0 м³/час	37 кг	235,50 €

ФИЛЬТРОВАЛЬНЫЕ УСТАНОВКИ Aquaviva FSF (Китай)



* Выполнен из высококачественного стеклопластика, усиленного стекловолокном методом шпунтовой навивки. С комплектом разъёмных муфт, манометром.
 * Корпус фильтра устойчив к ультрафиолетовым лучам
 * Максимальное рабочее давление 2,5 кг/см²
 * Максимальная температура воды 43°C .
 * Фракция песка 0,5-0,8 мм.

FSF350	350 мм	до 18,0 м ³	0,43 кВт.	50 мм	4,5 м ³ /час	20 кг	243,80 €
FSF400	400 мм	до 26,0 м ³	0,55 кВт.	50 мм	6,5 м ³ /час	35 кг	301,60 €
FSF450	450 мм	до 32,0 м ³	0,75 кВт.	50 мм	8,0 м ³ /час	45 кг	318,40 €
FSF500	500 мм	до 46,0 м ³	0,97 кВт.	50 мм	11,5 м ³ /час	85 кг	393,00 €
FSF650	650 мм	до 66,0 м ³	1,71 кВт.	50 мм	16,5 м ³ /час	145 кг	449,80 €

ФИЛЬТРОВАЛЬНЫЕ УСТАНОВКИ Hayward PowerLine (Франция)



* Выполнен из высококачественного, усиленного стеклопластика. С комплектом разъёмных муфт, манометром.
 * Корпус фильтра устойчив к ультрафиолетовым лучам
 * Максимальное рабочее давление 2,5 кг/см²
 * Эксплуатационная температура воды 1°C÷50°C
 * Фракция песка 0,5-0,8 мм.

81069	368 мм	до 21,5 м ³	0,38 кВт.	38/32, 50 мм	5,4 м ³ /час	25 кг	331,40 €
81070	406 мм	до 29,0 м ³	0,47 кВт.	38/32, 50 мм	7,3 м ³ /час	50 кг	346,20 €
81072	511 мм	до 53,0 м ³	0,79 кВт.	38/32, 50 мм	14,0 м ³ /час	100 кг	399,00 €
81073	611 мм	до 60,0 м ³	0,92 кВт.	38/32, 50 мм	15,0 м ³ /час	150 кг	434,80 €